

Fiche Bordeaux Mérignac (LFBD)

Positions et fréquences de contrôle			Infos pratiques	
LFBD_GND : Mérignac Sol 12:		121.900	Altitude : 166 ft (6 hPa)	
LFBD_TWR : Mérignac Tour		118.300	LAT : N44°49'43''	
LFBD_APP : Aquitaine Approche		129.875	LON: W000°42'55"	
LFBB_CTR : Bordeaux Con	trôle	125.105	TA : 5000ft	
Balises avoisinantes				
BMC (D)			113.75 MHz	
Procédures d'approche principales				
ILS 23	BD (110.30)	225°	Alt : 3000ft	
ILS 29	BEI (111.15)	286°	Alt : 3000ft	
RNP Z (GNSS) 05	N/A	045°	Alt : 2000ft	
RNP (GNSS) 11	N/A	106°	Alt : 2000ft	

		SID		
RWY	RNAV	SID	FL ini	Remarques
	Oui	CNA 6Q	FL70	
	Oui	VAVIX 6Q		
	Oui	ROYAN 6Q		
	Oui	OBLOC 6Q		
05	Non	VAVIX 6Z	4000ft	Réservé aux
03	INOIT		AMSL	ACFT de CAT A
	Non	ROYAN 6Z	4000ft	Réservé aux
	INOIT		AMSL	ACFT de CAT A
	Non	OBLOC 6Z	4000ft	Réservé aux
			AMSL	ACFT de CAT A
	Non	CNA 6E	FL70	
11	Non	VAVIX 6E		
	Non	ROYAN 6E	11.70	
	Non	OBLOC 6E		
	Oui	CNA 6P	FL70	
	Oui	VAVIX 6P		
23	Non	VAVIX 6A		
	Oui	ROYAN 6P		
	Oui	OBLOC 6P		
29	Oui	CNA 6R		
	Oui	VAVIX 6R		
	Non	VAVIX 6W	FL70	
	Oui	ROYAN 6R		
	Oui	OBLOC 6R		

		STA	R	
RWY	RNAV	STAR	IAF	FL IAF
	Oui	VAVIX 2L	DIRAX	5000ft
	Oui	ROYAN 2L	ETPAR	
	Non	ROYAN 2K		
23/05	Oui	MIRBA 2L	LIBRU	
23/03 et	Non	MIRBA 2K		
29/11	Oui	VELIN 2L		
	Oui	CNA 2L		
	Non	CNA 2K	VAGNA	
	Oui	LMG 2L		
	Non	LMG 2K		

Procédures VFR avions			
RWY 23/05	RWY 29/11	Sorties/Entrées	
Main gauche	Main gauche	NW, N, NE, SE, S : 1500ft	
1200 ft QNH	1200 ft QNH	SW : 1000ft	

Procédures VFR hélicoptères		
Départs	Translation et décollage FATO ou piste en service de nuit, puis itinéraires avions ou itinéraires H pour desserte hôpitaux uniquement.	
Arrivées	Itinéraires avions, puis atterrissage FATO ou piste en service de nuit.	
Altitude	1000ft QNH	

© IVAO France AIRAC 2504