



Fiche Mémor Dole Tavaux (LFGJ)

| Positions et fréquences de contrôle | | | Infos pratiques | |
|-------------------------------------|-------------------|------|--------------------------|--------|
| LFGJ_ATIS : ATIS Dole | 121.605 | | Altitude : 645ft (24hPa) | |
| LFGJ_TWR: Dole Tour | 130.775 | | LAT : N47°02'34" | |
| LFSB_APP : Bâle Approche | 133.510 | | LON : E005°26'06" | |
| LFEE_CTR : Reims Contrôle | 127.555 | | TA : 5000ft | |
| IFR : 4500 à 4577 | VFR : 3710 à 3715 | | | |
| Balises avoisinantes | | | | |
| DO (NDB) (Dole) | 309 | | DJL (Dijon) | 111.45 |
| Procédures d'approche principales | | | | |
| ILS 05 | DO (109.35) | 052° | Alt : 3000 ft | |
| RNAV y/z 05 | GJ404 | 052° | Alt : 3000 ft | |
| NDB 05 | DO (309) | 052° | Alt : 2500 ft | |

| SID | | | | |
|-----------|-----------|-----|-------|--|
| RWY | RNAV/CONV | SID | FLini | Remarques |
| 05 | | | | <p><u>Départ omnidirectionnel :</u> Montez dans l'axe (RM052) à 1145 ft puis en route direct vers l'attitude de sécurité</p> |
| 23 | | | | <p><u>Départ omnidirectionnel :</u> Montez dans l'axe (RM232) à 1145 ft puis en route direct vers l'attitude de sécurité</p> |

| STAR | | | | |
|-------------|------|------|-----|--------|
| RWY | RNAV | STAR | IAF | FL IAF |
| Non publiée | | | | |

| Procédures VFR hélicoptères | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | Plus de 4t | Moins de 4t |
| Départs | Itinéraires avions | Itinéraires avions |
| Arrivées | Itinéraires avions | Itinéraires avions |
| Altitude | 1600 ft QNH | 1600 ft QNH |

| Procédures VFR avions | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| RWY 05 | RWY 23 | Sorties/Entrées |
| Main Droite | Main Gauche | Entrées : |
| | | N |
| | | S |
| | | SE-S |
| | | SW-S |
| | | W-S |
| 1600 ft QNH | 1600 ft QNH | Sorties : |
| | | N |
| | | S |
| | | S-SE |
| | | S-SW |
| | | S-W |