



## Fiche Mémo Dôle Tavaux (LFGJ)

Positions et fréquences de contrôle		Infos pratiques	
LFGJ_TWR: Dôle Tour	130.775	Altitude : 645ft (24hPa)	
LFSB_APP : Bâle Approche	119.355	LAT : N47°02'34"	
LFEE_CTR : Reims Contrôle	127.555	LON : E005°26'06"	
IFR : 4500 à 4577	VFR : 7020 à 7057	TA : 5000ft	
Balises avoisinantes			
DO (NDB) (Dôle)	309	DJL (Dijon)	111.45
Procédures d'approche principales			
ILS 05	DO (109.35)	053°	Alt : 3000 ft
RNAV y/z 05	GJ404	053°	Alt : 3000 ft
NDB 05	DO (309)	053°	Alt : 2500 ft

SID				
RWY	RNAV/CONV	SID	FLini	Remarques
<b>05</b>		<u>Départ omnidirectionnel :</u> Montez dans l'axe (RM053) à 1145 ft puis en route direct vers l'attitude de sécurité		
<b>23</b>		<u>Départ omnidirectionnel :</u> Montez dans l'axe (RM233) à 1145 ft puis en route direct vers l'attitude de sécurité		

STAR				
RWY	RNAV	STAR	IAF	FL IAF
Non publiée				

Procédures VFR hélicoptères		
	Plus de 4t	Moins de 4t
<b>Départs</b>	Itinéraires avions	Itinéraires avions
<b>Arrivées</b>	Itinéraires avions	Itinéraires avions
<b>Altitude</b>	1600 ft QNH	1600 ft QNH

Procédures VFR avions		
RWY 05	RWY 23	Sorties/Entrées
Main Droite	Main Gauche	Entrées :
		N
		S
		SE-S
		SW-S
		W-S
1600 ft QNH	1600 ft QNH	Sorties :
		N
		S
		S-SE
		S-SW
		S-W